


# NOBU




**5**  
ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ



Ρυθμίστε το κλιματιστικό σας εύκολα απ' όπου και αν βρίσκεστε, μέσω του Smartphone ή του Tablet σας εξοικονομώντας ενέργεια και δημιουργώντας το περιβάλλον που εσείς θέλετε, την ώρα που το θέλετε.



Ο Ιονιστής παράγει θετικά και αρνητικά ιόντα. Αυτά με τη σειρά τους αποβάλλουν μεγάλη ποσότητα ενέργειας που εξαλείφει μυρωδιές, σκόνη και καπνό, δημιουργώντας καθαρή και υγιεινή ατμόσφαιρα.



Το Φίλτρο Τριπλής Δράσης με Vitamin C, Cold Catalyst και Silver Ion Filter φροντίζει για την προστασία του δέρματός σας, ενώ ταυτόχρονα συμβάλει στην βελτίωση του αέρα στον χώρο σας.

Με την εγγύηση της

**inventor**

NOBU SMART

# NOBU



09/12/18/24 Btu/h




A+++  
Ενεργειακή Κλάση




Λειτουργία  
Follow Me




Λειτουργία  
Αυτοκαθαρισμού




Ιονιστής



Φίλτρο  
Αποστείρωσης HEPA



Φίλτρο  
Τριπλής Δράσης



Λειτουργία  
Ύπνου



Λειτουργία Ψύξης σε  
Χαμηλές Θερμοκρασίες



Αυτόματη  
Επανεκκίνηση



Χρονοδιακόπτης  
24 ωρών



Αυτοδιάγνωση  
Βλαβών



All DC  
Inverter



Εσωτερικός Ανεμιστήρας  
12 Ταχυτήτων



Εξωτερικός Ανεμιστήρας  
5 Ταχυτήτων

Μοντέλο		NBO-091DU/NBO-090DU	NBO-121DU/NBO-120DU	NBO-181DU/NBO-180DU	NBO-241DU/NBO-240DU	
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h)		9.000 (3.500-11.000)	12.000 (3.700-14.000)	18.000 (6.200-20.900)	24.000 (9.100-26.900)	
Ψυκτική Απόδοση (kWatt)		2.64 (1.03-3.22)	3.52 (1.08-4.1)	5.28 (1.82-6.13)	7.03 (2.67-7.88)	
Θερμική Απόδοση (Btu/h)		10.000 (2.800-11.500)	13.000 (3.000-14.400)	19.000 (4.700-23.000)	25.000 (5.500-30.000)	
Θερμική Απόδοση (kWatt)		2.93 (0.82-3.37)	3.81 (0.88-4.22)	5.57 (1.38-6.74)	7.33 (1.61-8.79)	
Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με EN14825)	Ψύξη	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.6	3.5	5.3	7.0
		Ενεργειακή Κλάση	A++	A++	A++	A++
		SEER	6.1	6.1	6.5	6.3
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	149	201	285	389
	Θέρμανση (Μέση Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.4	2.6	4.3	5.5
		Ενεργειακή Κλάση	A+	A+	A+	A+
		SCOP	4.0	4.0	4.2	4.0
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	840	910	1.433	1.925
	Θέρμανση (Θερμή Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.8	2.9	4.6	6.7
		Ενεργειακή Κλάση	A++	A++	A+++	A+++
		SCOP	4.9	4.6	5.1	5.1
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	800	883	1.263	1.839
Τάση/ Συχνότητα/ Φάση (V/Hz/Ph)		220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	
Ρεύμα Λειτουργίας (A)	Ψύξη	3.8(0.4-5.4)	5.5(0.4-6.9)	7.1(0.6-10.3)	11.7(1.0-13.2)	
	Θέρμανση	3.9(0.5-5.2)	5.0(0.6-6.6)	6.7(0.9-10.5)	11.1(1.1-13.7)	
Κατανάλωση (W)	Ψύξη	879(100-1.240)	1.256(100-1.580)	1.633(140-2.360)	2.684(240-3.030)	
	Θέρμανση	887(120-1.200)	1.154(130-1.510)	1.542(200-2.410)	2.549(260-3.140)	
Παροχή Αέρα (m³/h) (Υψηλή/Μέση/Χαμηλή)		430/320/230	520/420/340	610/460/360	960 / 820 / 650	
Στάθμη Θορύβου (dB(A))	Εσωτερική Μονάδα (Χαμηλή/Μέση/Υψηλή)	25/31/38	26/32/38	25/29/36	31/37/43	
	Εξωτερική Μονάδα	53	55	57	59	
Ηχητική Ισχύς (dB(A))	Εσωτερική Μονάδα	52	53	55	61	
	Εξωτερική Μονάδα	58	60	63	68	
Τύπος Συμπιεστή		ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	
Γραμμή Υγρού   Γραμμή Αερίου		1/4"   3/8"	1/4"   3/8"	1/4"   1/2"	3/8"   5/8"	
Παροχικά Καλώδια Εξωτερικής Μονάδας (No x mm²)/ Ασφάλειες Τήξης (A)		3x1.5/10	3x1.5/10	3x2.5/16	3x2.5/16	
Καλώδια Εντολών (No x mm²)		5x1.5	5x1.5	5x1.5	5x1.5	
Διαστάσεις ΜxΠxΥ(mm)	Εσωτερική Μονάδα	715x188x250	800x188x275	940x205x275	1.045x235x315	
Διαστάσεις ΜxΠxΠ(mm)	Εξωτερική Μονάδα	770x555x300	770x555x300	800x554x333	845x702x363	
Καθαρό Βάρος Εσωτερική / Εξωτερική (kg)		6.3/25.2	7.2/25.5	9/37.8	12/48.4	
Ψυκτικό Υγρό		R410A/800g	R410A/800g	R410A/1.480g	R410A/2.000g	
Εύρος Λειτουργίας Εξωτ. Θερμοκρασίας (°C)	Ψύξη	-15-50	-15-50	-15-50	-15-50	
	Θέρμανση	-15-30	-15-30	-15-30	-15-30	