




### Wi-Fi Ready

Ρυθμίστε το κλιματιστικό σας εύκολα απ' όπου και αν βρίσκεστε, μέσω του Smartphone ή του Tablet σας. Κατεβάστε δωρεάν την εφαρμογή Nethome Plus μέσω Google Play & App Store και εξοικονομήστε ενέργεια, δημιουργώντας το περιβάλλον που εσείς θέλετε, την ώρα που το θέλετε.



### Hotel Menu

Μέσω της υπηρεσίας Hotel Menu η ψύξη και η θέρμανση μπορούν να προγραμματιστούν υπό συγκεκριμένα όρια λειτουργίας. Το κλιματιστικό είναι κλειδωμένο αποτρέποντας τη ρύθμιση ακραίων θερμοκρασιών και συμβάλλοντας δραστικά στην εξοικονόμηση έως και 70% του κόστους λειτουργίας.



### Φίλτρο Τριπλής Δράσης

Το Φίλτρο Τριπλής Δράσης με Vitamin C, Silver Ion και Cold Catalyst, προστατεύει το δέρμα σας και βελτιώνει τον αέρα.

- **Vitamin C:** Ο φιλτραρισμένος αέρας μειώνει το στρες και μαλακώνει το δέρμα, αυξάνοντας την παραγωγή κολλαγόνου.
- **Silver Ion:** Προσφέρει φρέσκο αέρα χωρίς μυρωδιές, μειώνοντας τα βακτήρια και τα μικρόβια του αέρα και αποτρέποντας τη δημιουργία μούχλας.
- **Cold Catalyst:** Απορροφά μυρωδιές και βλαβερά αέρια από το περιβάλλον, ενώ μειώνει με επιτυχία τη φορμαλδεΰδη και τις ασταθείς οργανικές ενώσεις.






09/12/18/24K Btu/h



Ενεργειακή Κλάση



Φίλτρο Αποστείρωσης HEPA



R32 – Νέο Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό



Λειτουργία Turbo



Λειτουργία Ύπνου



Λειτουργία Ψύξης σε Χαμηλές Θερμοκρασίες



Χρυσή Προστασία

Μοντέλο		NBO3-09IDU/ NBO3-09ODU	NBO3-12IDU/ NBO3-12ODU	NBO3-18IDU/ NBO3-18ODU	NBO3-24IDU/ NBO3-24ODU	
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h)		9.000 (3.100-11.600)	12.000 (3.800-14.200)	18.000 (6.200-20.900)	24.000 (7.100-27.120)	
Ψυκτική Απόδοση (kWatt)		2.63 (0.90-3.40)	3.51 (1.11-4.16)	5.27 (1.81-6.13)	7.03 (2.08-7.94)	
Θερμική Απόδοση (Btu/h)		10.000 (2.800-11.500)	13.000 (3.700-14.400)	19.000 (4.700-23.000)	25.000 (5.500-30.000)	
Θερμική Απόδοση (kWatt)		2.93 (0.82-3.37)	3.81 (1.08-4.22)	5.56 (1.37-6.74)	7.32 (1.61-8.80)	
Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με EN14825)	Ψύξη	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.6	3.5	5.2	7.0
		Ενεργειακή Κλάση	A++	A++	A++	A++
		SEER	6.2	6.1	7.1	6.1
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	147	201	256	402
	Θέρμανση (Μέση Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.1	2.3	4.1	4.8
		Ενεργειακή Κλάση	A+	A+	A+	A+
		SCOP	4.0	4.0	4.0	4.0
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	735	805	1.435	1.680
	Θέρμανση (Θερμή Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.6	2.6	4.2	6.4
		Ενεργειακή Κλάση	A+++	A+++	A+++	A+++
		SCOP	5.1	5.1	5.1	5.1
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	714	714	1.153	1.757
Τάση/ Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph)		220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	
Ρεύμα Λειτουργίας (A)	Ψύξη	3.1 (0.4-5.4)	5.4 (0.5-6.9)	6.9 (0.6-10.3)	10.2 (0.7-13.3)	
	Θέρμανση	3.2 (0.5-5.2)	4.2 (0.4-6.9)	6.4 (0.9-10.5)	10.2 (1.1-13.3)	
Κατανάλωση (W)	Ψύξη	710 (100-1.240)	1.237 (130-1.580)	1.539 (140-2.360)	2.345 (160-2.960)	
	Θέρμανση	739 (120-1.200)	964 (100-1.580)	1.480 (200-2.410)	2.035 (260-3.140)	
Παροχή Αέρα (m³/h) (Υψηλή/Μέση/Χαμηλή)		520/460/360	600/500/360	840/680/540	980/817/662	
Στάθμη Θορύβου (dB(A))	Εσωτερική Μονάδα (Χαμηλή/Μέση/Υψηλή)	26/30/40	26/34/40	30/37/44	34.5/42/44.5	
	Εξωτερική Μονάδα	55.5	56	56	59.5	
Ηχητική Ισχύς (dB(A))	Εσωτερική Μονάδα	53	53	55	59	
	Εξωτερική Μονάδα	61	65	61	67	
Τύπος Συμπιεστή		ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	
Γραμμή Υγρού   Γραμμή Αερίου		1/4"   3/8"	1/4"   3/8"	1/4"   1/2"	3/8"   5/8"	
Παροχικά Καλώδια Εξωτερικής Μονάδας (No x mm²) / Ασφάλειες Τήξης (A)		3x1.5/10	3x1.5/10	3x2.5/10	5x2.5/16	
Καλώδια Εντολών (No x mm²)		5x1.5	5x1.5	5x1.5	5x2.5	
Διαστάσεις ΜxΒxΥ(mm)	Εσωτερική Μονάδα	805x194x285	805x194x285	957x213x302	1.040x220x327	
	Εξωτερική Μονάδα	700x275x550	700x275x550	800x333x554	845x363x702	
Καθαρό Βάρος (kg)		7.5/22.7	7.5/22.7	10/34	12.3/51.5	
Ψυκτικό Υγρό		R32/500g	R32/500g	R32/1.000g	R32/1.600g	
Εύρος Λειτουργίας Εξωτ. Θερμοκρασίας (°C)	Ψύξη	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50	
	Θέρμανση	-15~30	-15~30	-15~30	-15~30	

