

NOBU



Σειρά κλιματιστικών Nobu

Με Λειτουργία Eco και Wi-Fi Standard με φωνητικές εντολές, για οικονομία και πλήρη έλεγχο από όπου κι αν βρίσκεστε!




Λειτουργία
Eco



Wi-Fi Standard με
φωνητικές εντολές




Αθόρυβη
Λειτουργία



Ροή Αέρα 4ων
Κατευθύνσεων



Hotel
Menu



Χρυσή
Προστασία



Αποστείρωση
56°C



Λειτουργία
Follow Me



Ιονιστής



Φίλτρο Hepa &
Τριπλής Δράσης



Λειτουργία
Αυτοκαθαρισμού



Παιδικό
Κλείδωμα

Μοντέλο			NOBI-09WFI/NOB0-09	NOBI-12WFI/NOB0-12	NOBI-18WFI/NOB0-18	NOBI-24WFI/NOB0-24
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h)			9.041 (2.047-10.577)	11.942 (2.730-12.966)	18.083 (4.436-19.448)	24.566 (6.142-25.249)
Ψυκτική Απόδοση (kWatt)			2.65 (0.6-3.1)	3.5 (0.8-3.8)	5.3 (1.3-5.7)	7.2 (1.8-7.4)
Θερμική Απόδοση (Btu/h)			9.212 (2.730-11.601)	12.986 (3.412-13.990)	18.083 (4.436-18.766)	24.566 (6.142-25.249)
Θερμική Απόδοση (kWatt)			2.7 (0.8-3.4)	3.8 (1.0-4.1)	5.3 (1.3-5.5)	7.2 (1.8-7.4)
Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με EN14825)	Ψύξη	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.7	3.5	5.3	6.5
		Ενεργειακή Κλάση	A++	A++	A++	A++
		SEER	6.5	6.2	6.8	6.1
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	146	198	273	373
	Θέρμανση (Μέση Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.3	2.7	3.9	4,6
		Ενεργειακή Κλάση	A+	A+	A+	A+
		SCOP	4.0	4	4	4
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	805	945	1365	1610
	Θέρμανση (Θερμή Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.3	3.4	4.3	6.0
		Ενεργειακή Κλάση	A+++	A+++	A+++	A+++
		SCOP	5.2	5.1	5,2	5,1
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	620	933	1.158	1.859
Τάση/ Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph)			220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Ρεύμα Λειτουργίας (A)	Ψύξη	3.5 (0.6-8.5)	5.5 (0.7-7.8)	7.8 (2.2-9.3)	11 (1.5-13)	
	Θέρμανση	3.1 (0.8-8.5)	5.3 (1.5-7.8)	6.5 (2.0-8.0)	10 (1.5-12)	
Κατανάλωση (kW)	Ψύξη	0.81 (0.1-1.6)	1.18 (0.1-1.4)	1.65 (0.29-2.1)	2.3 (0.3-3.4)	
	Θέρμανση	0.72 (0.3-1.5)	1.12 (0.3-1.4)	1.47 (0.25-1.8)	2.3 (0.3-3.4)	
Παροχή Αέρα (Υψηλή/Μέση/Χαμηλή/Silent) (m3/h)			600/530/480/450/300	600/520/460/450/300	850/780/650/630/425	1.300/1.200/1.010/870/ 650
Στάθμη Θορύβου [dB(A)]	Εσωτερική Μονάδα (Αθόρυβη/Χαμηλή/ Μέση/Υψηλή)		22/32/33/40	22/32/33/40	25/36/38/46	28/40/42/51
	Εξωτερική Μονάδα		49	50	50	51
Ηχητική Ισχύς [dB(A)]	Εσωτερική Μονάδα		53	53	56	64
	Εξωτερική Μονάδα		61	62	62	63
Ικανότητα Αφύγρυνσης	L/h		1.3	1,7	2,5	3,1
	L/day		31.2	40,8	60	74,4
Τύπος Συμπιεστή			ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY
Γραμμή Υγρού Γραμμή Αερίου			1/4" 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"	1/4" / 5/8"
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων (m)	Συνολικά		15	15	15	15
	Κάθετα		10	10	10	15
Ασφάλειες Τήξης (A)			10	10	10	16
Καλώδια Εντολών (Noxmm²)			1x5	1.5x5	1.5x5	2.5x5
Καλώδια Παροχικά (Noxmm²)			3x1.5(Εξωτερική)	3x1.5(Εξωτερική)	3x1.5(Εξωτερική)	3x2.5(Εξωτερική)
Διαστάσεις (ΜxΒxΥ) (mm)	Εσωτερική Μονάδα		792x292x201	792x292x201	940x316x224	1.132x330x232
	Εξωτερική Μονάδα		650x455x233	709x536x280	785x300x555	825x335x655
Καθαρό Βάρος (kg)			8/18.5	8/21	11/27	13/41
Ψυκτικό Υγρό/Ποσότητα (g)			R32/570 (έως 5m)	R32/540 (έως 5m)	R32/820 (έως 5m)	R32/1.300 (έως 5m)
Ποσότητα ψυκτικού υγρού ανα επιπλέον μέτρο σωλήνα (g)			16	16	24	24
Εύρος Λειτουργίας Εξωτ. Θερμοκρασίας (°C)	Ψύξη		-15~49	-15~49	-15~49	-15~49
	Θέρμανση		-15~32	-15~32	-15~32	-15~32