



NOBU

TORO



Φίλτρο
Ενεργού Άνθρακα



Φίλτρο
Τριπλής Δράσης



Wi-Fi
Ready



www.nobuklima.gr



09/12/18/24K Btu/h

Μοντέλο		NBTR-VI32-09WFR / NBTR-VO32-09	NBTR-VI32-12WFR / NBTR-VO32-12	NBTR-VI32-18WFR / NBTR-VO32-18	NBTR-VI32-24WFR / NBTR-VO32-24	
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h)		9.000 (1.706-9.895)	12.000 (2.730-11.942)	18.000 (4.095-18.426)	24.000 (4.777-24.909)	
Ψυκτική Απόδοση (kWatt)		2.60 (0.50-2.90)	3.50 (0.80-3.50)	5.25 (1.20-5.40)	7.00 (1.40-7.30)	
Θερμική Απόδοση (Btu/h)		10.000 (1.706-10.578)	12.000 (3.412-12.284)	19.000 (4.095-19.790)	24.000 (3.071-24.226)	
Θερμική Απόδοση (kWatt)		2.80 (0.50-3.10)	2.80 (0.50-3.10)	5.50 (1.20-5.80)	7.00 (0.90-7.10)	
Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με EN14825)	Ψύξη	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.6	3.2	5.3	6.7
		Ενεργειακή Κλάση	A++	A++	A++	A++
		SEER	6.15	6.10	6.57	6.89
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	149	184	283	341
	Θέρμανση (Μέση Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.2	2.4	4.4	5.7
		Ενεργειακή Κλάση	A+	A+	A+	A+
		SCOP	4.10	4.07	4.02	5.11
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	752	826	1.535	1.940
	Θέρμανση (Θερμή Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.4	2.7	5.5	7.0
		Ενεργειακή Κλάση	A++	A++	A+++	A+++
		SCOP	5.08	4.82	5.4	5.25
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	663	784	1.426	1.867
Τάση/ Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph)		220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	
Ρεύμα Λειτουργίας (A)	Ψύξη	4.2 (0.6-7.0)	7.0 (0.7-7.8)	7.5 (0.6-8.8)	12.5 (0.7-13.2)	
	Θέρμανση	5.6 (1.0-7.0)	6.0 (1.5-8.0)	9.7 (1.2-9.7)	11.5 (1.2-11.6)	
Κατανάλωση (W)	Ψύξη	800 (100-1.300)	1.090 (100-1.600)	1.660 (90-2.000)	2.200 (130-3.000)	
	Θέρμανση	750 (100-1.400)	970 (300-1.600)	1.490 (200-2.200)	1.960 (200-2.700)	
Παροχή Αέρα (Turbo/Ψηλή/Μέση/Χαμηλή) (m³/h)		560/497/482/358	560/497/482/358	850/750/657/564	1.150/1.010/902/795	
Στάθμη Θορύβου [dB(A)]	Εσωτερική Μονάδα (Αθόρυβη/Χαμηλή /Μέση/Ψηλή)	25/31/37/43	26/33/39/44	30/36/41/47	31/37/43/48	
	Εξωτερική Μονάδα	51	52	56	58	
Ηχητική Ισχύς [dB(A)]	Εσωτερική Μονάδα	57	53	58	60	
	Εξωτερική Μονάδα	61	59	64	65	
Τύπος Συμπεσστή		ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	
Γραμμή Υγρού Γραμμή Αερίου		1/4" 3/8"	1/4" 3/8"	1/4" 1/2"	1/4" 5/8"	
Παροχικά Καλώδια Εξωτερικής Μονάδας Ασφάλειες Τήξης (Noxmm²) / (A)		3x1.5 / 10	3x1.5 / 10	3x1.5 / 10	3x2.5 / 16	
Καλώδια Εντολών (Noxmm²)		5x1.0	5x1.0	5x1.5	5x2.5	
Διαστάσεις (ΜxΒxΥ) (mm)	Εσωτερική Μονάδα	750x200x285	750x200x285	900x225x310	1.082x233x330	
	Εξωτερική Μονάδα	730x285x545	730x285x545	800x315x545	900x350x700	
Καθαρό Βάρος (kg)	Εσωτερική/Εξωτερική	7.5/25.0	8.0/25.0	12.0/35.0	15.0/45.0	
Ψυκτικό Υγρό / Ποσότητα (g)		R32 / 530	R32 / 600	R32 / 1.280	R32 / 1.440	
Εύρος Λειτουργίας Εξωτ. Θερμοκρασίας (°C)	Ψύξη	16-47	16-47	16-47	16-47	
	Θέρμανση	-15-32	-15-32	-15-32	-15-32	

